

SOLUCIONES DE CARGA PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cargador móvil DC 4 en 1 para vehículos eléctricos

Potencia · Fiabilidad · Tecnología



20-30-40-60 KW

CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · GBT · NACS

USO COMERCIAL

CONTACTO

tommykletnicki@electricar.ar

Electricar.ar

Diseño y características



Características principales

- Seguro y duradero: Protección contra sobrecargas y diseño resistente a la intemperie para uso en exteriores.
- Pantalla táctil: Panel LCD de 4.3 pulgadas que muestra y controla toda la carga con un solo toque.
- OCPP compatible: Se integra con sistemas de gestión en la nube para control remoto y actualizaciones OTA.
- Multi-estándar: Acepta GB/T, CCS1, CCS2, CHAdEMO y NACS con solo cambiar el cable de salida.
- Portátil sin instalación: Con ruedas y asa, se mueve fácilmente y no requiere montaje fijo.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Modo de carga	CCS1, CCS2, CHAdEMO
Potencia de salida	7KW/14KW/20KW/21KW/30 KW/40 KW
Tensión de salida	200 – 1000 V
Corriente máxima de salida	120 A
Número de salidas	1
Eficiencia máxima	≥95%

Conexión de Entrada AC

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Sistema de puesta a tierra	1P/3P, N, PE
Tensión de entrada	250VAC $\pm$ 15% / 380VAC $\pm$ 15%
Frecuencia de entrada	45–66 Hz
Factor de potencia	≥ 0.99
Distorsión armónica (THDi)	$\leq 5\%$

Características Generales

Parámetro	Especificación
Grado de protección IP y resistencia al impacto IK	IP54; IK10
Altitud de funcionamiento	2000 m
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ +50 ° C
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 ° C ~ +85 ° C
Tipo de instalación	Pedestal o montaje en pared
Dimensiones (Al $\times$ An $\times$ Pr)	640 $\times$ 390 $\times$ 230 mm
Tipo de pantalla	Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas
Longitud del cable	5 m (opcional)

Interfaz de Usuario

Parámetro	Especificación
Indicación de estado	LCD / APP
Conectividad	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocolos de comunicación	OCPP 1.6
Autenticación del usuario	APP, tarjeta RFID
Actualización de software	Actualizaciones OTA a través del portal web

Certificaciones y Normativas

Parámetro	Especificación
Seguridad y conformidad	EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-3-2:2019; EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61851-1:2019
Conformidad EMC	CE, EMC Clase A
Garantía	24 meses

*Todas las imágenes mostradas son únicamente para fines ilustrativos; el producto real y las especificaciones pueden variar debido a mejoras en el producto.



Disassembly design, It is supporting CCS, Chademo and GBT charging standard with only replace the charging gun.

